



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 01-134-15

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Jednosložková hydroizolace KOUPELNA																				
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Jednosložková hydroizolace KOUPELNA, Lot.nr./dat.prod. na obalu výrobku																				
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Vodotěsný disperzní výrobek nanášený v tekutém stavu třídy DM podle EN 14891																				
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																				
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven																				
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	System 3																				
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká republika																				
	provedl	Zkoušku typu výrobku v systému 3																				
	a vydal	Zprávu o počáteční zkoušce typu výrobku: A020-032387																				
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Netýká se																				
	vydal	Netýká se																				
	na základě	Netýká se																				
9	Vlastností uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1.2):																					
	<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Počáteční tahová přídržnost</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td><td rowspan="8">EN 14891:2012</td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po kontaktu s vodou</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po tepelném stárnutí</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Vodotěsnost</td><td>Žádný průnik</td></tr><tr><td>Schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách</td><td>$\geq 0,75 \text{ mm}$</td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po cyklickém zmrazení-rozmrazení</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Uvolňování nebezpečných látek</td><td>viz.BL</td></tr></tbody></table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012	Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Vodotěsnost	Žádný průnik	Schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Tahová přídržnost po cyklickém zmrazení-rozmrazení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Uvolňování nebezpečných látek	viz.BL	
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																				
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012																				
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Vodotěsnost	Žádný průnik																					
Schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách	$\geq 0,75 \text{ mm}$																					
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazení-rozmrazení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Uvolňování nebezpečných látek	viz.BL																					
10	Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																					

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalně dne 03.02.2015

 **Den Braven** ⁻²⁸⁻
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz